



Niskonapetostni kompaktni odklopniki z diferenčno tokovno zaščito

Glavne značilnosti in prednosti

Enake izklopne zmožljivosti kot pri kompaktnih odklopnikih



Nastavljiva diferenčna tokovna izklopna karakteristika med 30mA in 3A. Nastavljiva zakasnitev za diferenčno tokovno zaščito med 60ms in 700ms, ki vključuje možnosti INST (takojšen) in NT (brez izklopa).



Tip A: Občutljiv na izmenične in enosmerne pulzirajoče diferenčne tokove



LED Indikator, ki javlja prisotnost napetosti, in indikator izklapljanja (rumeni gumb izskoči, ko pride do izklopa zaradi diferenčnega toka)



Testni gumb (za testiranje zaznavanja diferenčnega toka in izklopnega sistema)



Vtič za testiranje vzdržne napetosti (omogoča testiranje vzdržnenapetosti pri zaprtem EB2R – ON)



Nastavljiva pretokovna zaščita se lahko nastavlja med 63% in 100% I_n

Niskonapetostni kompaktni odklopnik z diferenčno tokovno zaščito EB2R

Glavne prednosti:

- Kombinirana zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom in tokom napake v eni napravi
- EB2R zavzame manj prostora
- EB2R je enakih dimenzij in ima enak način vgradnje kot EB2 kompaktni odklopniki
- Nastavljiv diferenčni tok
- Nastavljiva zakasnitev izklopa zaradi toka napake
- Širok nabor pribora (kot pri kompaktnih odklopnikih – z izjemo daljinskega in podnapetostnega sprožnika)

ETIBRAK EB2R 125

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2R 125/3L 20A 3P	20	004671501	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 32A 3P	32	004671502	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 50A 3P	50	004671503	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 63A 3P	63	004671504	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 100A 3P	100	004671505	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 125A 3P	125	004671506	3	25/19	0.63-1/10	1,1	1
EB2R 125/4L 20A 4P	20	004671507	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 32A 4P	32	004671508	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 50A 4P	50	004671509	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 63A 4P	63	004671510	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 100A 4P	100	004671511	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 125A 4P	125	004671512	4	25/19	0.63-1/10	1,4	1

Opomba: ves interni in zunanji pribor lahko uporabimo z EB2R – edini izjemi sta DA daljinski sprožnik in NA podnapetostni sprožnik, ki ne moreta biti prigradena k EB2R

ETIBRAK EB2R 250

tip	I_n [A]	šifra	polov	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavitev termo/ magnetna	teža [kg]	pakiranje [kos]
EB2R 250/3L 160A 3P	160	004671581	3	25/19	0.63-1/13	1,5	1
EB2R 250/3L 250A 3P	250	004671582	3	25/19	0.63-1/10	1,5	1
EB2R 250/4L 160A 4P	160	004671583	4	25/19	0.63-1/13	1,9	1
EB2R 250/4L 250A 4P	250	004671584	4	25/19	0.63-1/10	1,9	1

Opomba: ves interni in zunanji pribor lahko uporabimo z EB2R – edini izjemi sta DA daljinski sprožnik in NA podnapetostni sprožnik, ki ne moreta biti prigradena k EB2R

