

Odmična (grebenasta) stikala v izoliranem ohišju

Odmična (grebenasta) stikala v izoliranem ohišju s stopnjo zaščite IP65.
Barva ohišja: siva (RAL 7035).

ON-OFF stikalo v ohišju z 60° kotom preklopa

Nazivni termični tok
10 - 40 A



1-polno					
Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 90 PN	10A	004773153		175	1
CS 16 90 PN	16A	004773154		175	
CS 25 90 PN	25A	004773155		190	
CS 32 90 PNG	32A	004773156		305	
CS 40 90 PNG	40A	004773157		370	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

2-polno					
Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 91 PN	10A	004773158		180	1
CS 16 91 PN	16A	004773159		180	
CS 25 91 PN	25A	004773160		190	
CS 32 91 PNG	32A	004773161		210	
CS 40 91 PNG	40A	004773162		370	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

3-polno					
Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 10 PN	10A	004773163		195	1
CS 16 10 PN	16A	004773164		195	
CS 25 10 PN	25A	004773165		215	
CS 32 10 PNG	32A	004773166		350	
CS 40 10 PNG	40A	004773167		450	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

Odmična (grebenasta) stikala v izoliranem ohišju

4-polno

Tip	Naz. term. tok I_n	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 92 PN	10A	004773168		200	1
CS 16 92 PN	16A	004773169		200	
CS 25 92 PN	25A	004773170		220	
CS 32 92 PNG	32A	004773171		355	
CS 40 92 PNG	40A	004773172		455	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

Preklopno stikalo v ohišju z 60° kotom preklopa

Nazivni termični tok
10 - 40 A

1-polno

Tip	Naz. term. tok I_n	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 51 PN	10A	004773185		185	1
CS 16 51 PN	16A	004773186		185	
CS 25 51 PN	25A	004773187		235	
CS 32 51 PNG	32A	004773188		330	
CS 40 51 PNG	40A	004773189		395	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

2-polno

Tip	Naz. term. tok I_n	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 52 PN	10A	004773190		200	1
CS 16 52 PN	16A	004773191		200	
CS 25 52 PN	25A	004773192		220	
CS 32 52 PNG	32A	004773193		375	
CS 40 52 PNG	40A	004773194		455	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

3-polno

Tip	Naz. term. tok I_n	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 53 PN	10A	004773195		240	1
CS 16 53 PN	16A	004773196		240	
CS 25 53 PN	25A	004773197		260	
CS 32 53 PNG	32A	004773198		400	
CS 40 53 PN2	40A	004773199		875	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih



Volt meter stikalo v ohišju

 Nazivni termični tok
10 - 32 A
3 faze in 3 medfazne napetosti

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 66 PN	10A	004773200		255	1
CS 16 66 PN	16A	004773201		240	
CS 25 66 PN	25A	004773202		260	
CS 32 66 PNG	32A	004773203		400	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

3 faze napetosti

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 67 PN	10A	004773204		220	1
CS 16 67 PN	16A	004773205		220	
CS 25 67 PN	25A	004773206		250	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

Reverzno motorsko stikalo v ohišju

 Nazivni termični tok
16 - 100 A
L-0-P

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 16 11 U LOPPN	16A	004773207		245	1
CS 25 11 U LOPPN	25A	004773208		265	
CS 32 11 U LOPPNG	32A	004773209		405	
CS 40 11 U LOPPN2	40A	004773210		560	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

Stopenjsko stikalo v ohišju z 60° kotom preklopa

 Nazivni termični tok
10 - 40 A
3-polno

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 10 135 PN	10A	004773211		225	1
CS 16 135 PN	16A	004773212		225	
CS 25 135 PN	25A	004773213		255	
CS 32 135 PNG	32A	004773214		400	
CS 40 135 PN2	40A	004773215		555	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

Odmična (grebenasta) stikala v izoliranem ohišju

Zvezda trikot stikalo v ohišju

Nazivni termični tok
16 - 40 A

0-zvezda-trikot

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 16 12 PN1	16A	004773216		275	1
CS 25 12 PN1	25A	004773217		290	
CS 32 12 PN2	32A	004773218		480	
CS 40 12 PN2	40A	004773219		645	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

Glavno ON-OFF stikalo LK v ohišju za izklop v sili

Nazivni termični tok
25 - 40 A

1-polno

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 25 90 PNLK	25A	004773173		230	1
CS 32 90 PNLK	32A	004773174		345	
CS 40 90 PNLK	40A	004773175		410	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

2-polno

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 25 91 PNLK	25A	004773176		230	1
CS 32 91 PNLK	32A	004773177		345	
CS 40 91 PNLK	40A	004773178		410	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

3-polno

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 25 10 PNLK	25A	004773179		255	1
CS 32 10 PNLK	32A	004773180		390	
CS 40 10 PNLK	40A	004773181		490	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

4-polno

Tip	Naz. term. tok I_{th}	šifra	Tip, izgled in simbol	Teža [g]	Pakiranje [kos]
CS 25 92 PNLK	25A	004773182		260	1
CS 32 92 PNLK	32A	004773183		395	
CS 40 92 PNLK	40A	004773184		495	

Vežalna shema je v tehničnih podatkih

