

## Motorska zaščitna stikala

### Prednosti:

- enostavna in hitra montaža na DIN letev
- pretokovni termični in magnetni kratkostični sprožnik
- kratkostični sprožnik nastavljen na  $12 \times I_n$
- občutljivost na izpad faze skladno z IEC/EN 60947-1-4-1
- temperaturna kompenzacija
- funkcija glavnega stikala po EN 60204
- MPE25 je do 10A pri 400/415V "samo" zaščiten
- MPE25 nad 10A imajo visoko kratkostično izklopno zmogljivost 50kA pri 400/415V po IEC/EN 60947-2

## Motorsko zaščitno stikalo MPE 25

Nazivni tok  
0,16 - 32 A



### Motorsko zaščitno stikalo MPE25

tip	šifra	nazivni tok $I_n$ (A)	Nast. pretok. sprožnika $I_r$ (A)	Nast. KS sprožnika $I_{rm}$ (A)	teža [g]	pakiranje [kos]
MPE25-0,16	004648001	0.16	0,1-0,16	1.9	322	1
MPE25-0,25	004648002	0.25	0,16-0,25	3	322	1
MPE25-0,40	004648003	0.4	0,25-0,4	4,8	322	1
MPE25-0,63	004648004	0.63	0,4-0,63	7,5	322	1
MPE25-1,0	004648005	1	0,63-1,0	12	322	1
MPE25-1,6	004648006	1.6	1,0-1,6	19	322	1
MPE25-2,5	004648007	2.5	1,6-2,5	30	322	1
MPE25-4,0	004648008	4	2,5-4,0	48	322	1
MPE25-6,3	004648009	6.3	4,0-6,3	75	322	1
MPE25-10	004648010	10	6,3-10	120	322	1
MPE25-16	004648011	16	10-16	190	322	1
MPE25-20	004648012	20	16-20	240	322	1
MPE25-25	004648013	25	20-25	300	322	1
MPE25-32	004648014	32	25-32	384	322	1

### Pomožni kontaktni blok, prednja montaža, 45mm širine - MPE25 ostane nespremenjen

tip	šifra	vezalna shema	pomožni kontakti NO, NC	teža [g]	pakiranje [kos]
ACBFE-11	004648021		1, 1	20	1

## Motorska zaščitna stikala

**Pomožni kontaktni blok, stranska montaža (leva stran), lahko kombiniran s prednjim kont. blokom**

tip	šifra	vezalna shema	pomožni kontakti NO, NC	teža [g]	pakiranje [kos]
ACBSE-11	004648022		1,1	38	1
ACBSE-20	004648023		2,0	38	1


**Signalni kontaktni blok, stranska montaža (leva stran)**

tip	šifra	vezalna shema	opis	teža [g]	pakiranje [kos]
TBSE	004648024		ločeni "trip" in KS alarm 1NO in 1NC za vsak alarm. Možna montaža skupaj s prednjimi pom. kont.	150	1


**Podnapetostni sprožnik, montiran na desno stran**

tip	šifra	vezalna shema	nazivna napetost	teža [g]	pakiranje [kos]
URMPE-N	004648027		230-240V AC	115	1
URMPE-U	004648028		400-415V AC		

Napetost pritegnitve &gt; 0,85 x Ue; Napetost proženja 0,35-0,7 x Ue; 100% DF


**Daljinski sprožnik, montiran na desno stran**

tip	šifra	vezalna shema	nazivna napetost	teža [g]	pakiranje [kos]
SRMPE-Z20	004648030		200-240V AC	115	1

Napetost pritegnitve 0,7 x Ue; 100% DF



**Pribor**

tip	šifra	Naziv - opis	teža [g]	pakiranje [kos]
SCMPE	004648025	Prekritje gumba za nastavljanje (plombirno)	15	5
PLMPE	004648026	Podaljšani priključek	25	5

**Izolacijsko ohišje z črno/sivo vrtljivo ročico, IP55**

Upotrebljivo sa	šifra	opis	tip	teža [g]	pakiranje [kos]
MPE25 + ACBFE11 + ACBSE11 ali ACBSE20 + PL..	004648032	s črno/sivo vrtljivo ročico, s PE(N) priključnimi sponkami,	MPEE55G	365	1
MPE25 + URMPE ili SRMPE + ACBFE11 + ACBSE11 ali ACBSE20 + PL..	004648033	zaklepanje v OFF položaju s 3 ključavicami, dve predpripravi za uvodnici M25 na vrhu in spodaj	MLPEE55G	415	1

**Izolacijsko ohišje z rdeče/rumeno vrtljivo ročico, IP55**

Upotrebljivo sa	šifra	Opis	tip	teža [g]	pakiranje [kos]
MPE25 + ACBFE11 + ACBSE11 ali ACBSE20 + PL..	004648034	z rdeče/rumeno vrtljivo ročico uporablja se kot stikalo za izklop v sili po IEC/EN 60204	MPEE55G-E	365	1
MPE25 + URMPE ali SRMPE + ACBFE11 + ACBSE11 or ACBSE20 + PL..	004648035	zaklepanje v OFF položaju s 3 ključavicami, dve predpripravi za uvodnici M25 na vrhu in spodaj	MLPEE55G-E	415	1

**Nevtralna sponka**

Upotrebljivo sa	šifra	Opis	tip	teža [g]	pakiranje [kos]
MPEE55G, MLPEE55G, MPEE55G-E in MLPEE55G-E	004648038	za priključitev petega vodnika	NL-MPEE	365	1

## Motorska zaščitna stikala

**Vgradno ohišje za montažo na vrata kabinetov**

tip	šifra	barva	Opis	teža [g]	pakiranje [kos]
FMEE55	004648036	črna	- MPE montaža na vrata kabineta - stopnja zaščite IP55 - prednja montažna plošča z vrtljivo ročico	200	1
FMEE55-E	004648037	rdeče/rumena	- zaklepanje v OFF položaju - mogoča montaža ACBFE-11, ACBSE-11 ali ACBSE-20 in URMPE / SRMPE - mogoča montaža signalne svetilke	200	1


**Vrtljiva ročica z blokado vrat črno/siva in rdeče/rumena, IP55**

tip	šifra	barva	opis	teža [g]	pakiranje [kos]
RMMPE130 (130 mm)	004648039	črna	- os v dolžini od 130 do 155mm - os v dolžini od 330 do 355mm - vrtljiva ročica z blokado vrat - os se lahko skrajša na poljubno dolžino do najmanj 80mm	76	1
RMMPE330 (330 mm)	004648040		- debelina stene vrat kabineta od 1 do 3,5mm	114	
RMMPE130E (130 mm)	004648041	rdeče/rumena	- lahko se uporabi kot gl. stikalo - IEC/EN 60204	76	1
RMMPE330E (330 mm)	004648042		- ON/OFF/Tripp položaji - zaklepanje v OFF poz. s tremi ključavnicami - MPE se lahko montira v polož. obrnejnem za 90°	114	


**Signalne svetilke**

tip	šifra	opis	barva	teža [g]	pakiranje [kos]
PLE230 PLE400	004648043 004648044	napetost: 210...230V napetost: 400...560V	rdeča	17	10
PLE230G PLE400G	004648045 004648046	napetost: 210...230V napetost: 400...560V	zelena		
PLE230W PLE400W	004648047 004648048	napetost: 210...230V napetost: 400...560V	bela		




**Modul za povezavo stikalo-kontaktor**

tip	šifra	Opis	Za uporabo z:	teža [g]	pakiranje [kos]
ECCMPE07	004648052	električna in mehanska povezava	CE07	27	1
ECCMPE25	004648053	motorskega zaščitnega stikala MPE25 in kontaktorja	CEM9...25		