

Niskonapetostni talilni vložki

Talilni vložek

Nazivni tok
2 - 200 A

Talilna karakteristika
gG, TDZ, DZ

Talilni vložki tipa D so namenjeni za uporabo v industrijskih, poslovnih in podobnih instalacijah, uporabljajo jih lahko tudi nestrokovne osebe. D talilni vložki veljajo za najbolj zanesljivo zaščito pred preobremenitvami in krakostičnimi tokovi v električnih instalacijah ter krmilnih in signalnih tokokrogih, kakor tudi za zaščito elektromotorskih inštalacij. Celoten sistem D vsebuje pet velikosti talilnih vložkov DI, DII, DIII, DIV in DV, standardne keramične in novejšje plastične podstavke talilnih vložkov in ves potreben pribor. Sistem je dimenzioniran za nazivne napetosti 500V, 690V, 750V in 1200V a.c oziroma 500/690V d.c. z nazivnimi izklopnimi zmogljivostmi 50kA a.c. oziroma 8kA d.c. Vsi talilni vložki imajo indikatorje pregoretega, ki so vidni skozi okence kape varovalke. Talilni vložki, podstavki, kape in velikostni vložki so preizkušeni in certificirani skladno s standardi IEC60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, HD 630.3.1 in DIN EN 60269-1.



DI za podstavek E 16

I_n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002311101	002311401	12	10/500
4	rjava	002311102	002311402	12	10/500
6	zelena	002311103	002311403	12	10/500
10	rdeča	002311104	002311404	13	10/500
16	siva	002311105	002311405	14	10/500
20	modra	002311106	002311406	15	10/500
25	rumena	002311107	002311407	16	10/500



DII za podstavek E 27

I_n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002312101	002312401	27	5/500
4	rjava	002312102	002312402	27	5/500
6	zelena	002312103	002312403	27	5/500
10	rdeča	002312104	002312404	27	5/500
13	črna		002311409	27	5/500
16	siva	002312105	002312405	28	5/500
20	modra	002312106	002312406	29	5/500
25	rumena	002312107	002312407	30	5/500



DIII za podstavek E 33

I_n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
32	črna		002313404	48	5/500
35	črna	002313101	002313401	48	5/500
40	črna		002313405	48	5/500
50	bela	002313102	002313402	49	5/500
63	bakrena	002313103	002313403	52	5/500

Niskonapetostni talični vložki

DIII AC 690V, DC 600V

I_n [A]	barva	šifra gG	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002313501	68	5/200
4	rjava	002313502	68	5/200
6	zelena	002313503	68	5/200
10	rdeča	002313504	69	5/200
16	siva	002313505	69	5/200
20	modra	002313506	71	5/200
25	rumena	002313507	72	5/200
35	črna	002313508	78	5/200
50	bela	002313509	80	5/200
63	bakrena	002313510	80	5/200

DIII 750V gF

I_n [A]	barva	šifra gF	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002313601	68	5/200
4	rjava	002313602	68	5/200
6	zelena	002313603	68	5/200
10	rdeča	002313604	69	5/200
16	siva	002313605	69	5/200
20	modra	002313606	71	5/200
25	rumena	002313607	72	5/200
35	črna	002313608	78	5/200
50	bela	002313609	80	5/200
63	bakrena	002313610	80	5/200

DIII AC 1200V 3-kanal

I_n [A]	barva	šifra gF	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002313620	68	5/200
4	rjava	002313621	68	5/200
6	zelena	002313622	68	5/200
10	rdeča	002313623	69	5/200
16	siva	002313624	69	5/200
20	modra	002313625	71	5/200
25	rumena	002313626	72	5/200
35	črna	002313627	78	5/200

DIV za podstavek R1 1/4"

I_n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
80	srebrna	002314101	002314401	105	3/48
100	rdeča	002314102	002314402	110	3/48

DV za podstavek R2

I_n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
125	rumena	002315101	002315401	185	10/60
160	bakrena	002315102	002315402	210	10/60
200	modra	002315103	002315403	215	10/60

