

Niskonapetostni talilni vložki

Talilni vložek

Nazivni tok
2 - 100 A

Talilna karakteristika
gG


D0 talilni vložki se uporabljajo kot najbolj zanesljiva zaščita elektroinstalacijskih, krmilnih in signalnih tokokrogov pred preobremenitvami in kratkostičnimi tokovi. Program D0 zajema serijo talilnih vložkov D01, D02 in D03, standardnih keramičnih in novejših plastičnih podstavkov ločilnih stikal ter vseh potrebnih dodatkov. Sistem je dimenzioniran za nazivne napetosti 400V a.c. oz. 250V d.c. z nazivnimi izklopnimi zmogljivostmi 50kA a.c. oziroma 8kA d.c. Sistem D0 je namenjen uporabi v stanovanjskih, pisarniških in podobnih zgradbah. Ko ga uporabljamo v industrijskih inštalacijah, je treba upoštevati zahteve standarda IEC 60664-1 zaradi zagotovitve zadostnih zračnih izolacijskih razdalj, plazilnih poti in montažnih razdalj.

Vsi talilni vložki imajo indikatorje pregoretja, ki so vidni skozi okence kape varovalke. Talilni vložki, podstavki varovalk, pokrovčki in varovalčni ločilniki so preizkušeni in certificirani skladno s standardi IEC60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, HD 630.3.1, DIN EN 60269-1, EN 60947-1 in EN 60947-3.



D01 za podstavek E 14

I_n [A]	barva	šifra gG	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002211001	6	10/500
4	rjava	002211002	6	10/500
6	zelena	002211003	6	10/500
10	rdeča	002211004	6	10/500
13	črna	002211006	6	10/500
16	siva	002211005	6	10/500



D02 za podstavek E 18

I_n [A]	barva	šifra gG	teža [g]	pakiranje [kos]
20	modra	002212001	11	10/500
25	rumena	002212002	12	10/500
32	črna	002212006	13	10/500
35	črna	002212003	13	10/500
40	črna	002212007	13	10/500
50	bela	002212004	13	10/500
63	bakrena	002212005	15	10/500



D03 za podstavek M 30 x 2

I_n [A]	barva	šifra gG	teža [g]	pakiranje [kos]
80	srebrna	002213001	35	10/400
100	rdeča	002213002	35	10/400