

Stikalni aparati z varovalkami

Varovalčno ločilno stikalo VLD01

Nazivni tok
2 - 6, 10, 16 A

Kategorija uporabe
AC22

Varovalčno ločilno stikalo VLD01 je zaščitni aparat z izmenljivim predalom za talilni vložek D01.

Prednosti in najpomembnejše lastnosti:

- Menjava talilnega vložka brez nevarnosti direktnega dotika delov pod napetostjo.
- Vklapljanje aparata brez vijačenja-kontaktni pritisk se vrši avtomatsko preko vzmeti.
- Popolna zaščita pred dotikom po VBG4.
- V vključenem in izključenem položaju je indikator delovanja talilnega vložka viden skozi prozorno okence.

Stikalni aparati z varovalkami

1-polni

I_n [A]	U_n [V]	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
6	230/400	002261001	67	12/108
10	230/400	002261002	67	12/108
16	230/400	002261003	67	12/108

1-polni + N

I_n [A]	U_n [V]	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
6	230	002261016	135	6/54
10	230	002261017	135	6/54
16	230	002261018	135	6/54

2-polni

I_n [A]	U_n [V]	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
6	400	002261006	135	6/54
10	400	002261007	135	6/54
16	400	002261008	135	6/54

3-polni

I_n [A]	U_n [V]	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
6	400	002261011	203	4/36
10	400	002261012	203	4/36
16	400	002261013	203	4/36

3-polni + N

I_n [A]	U_n [V]	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
6	400	002261021	270	3/27
10	400	002261022	270	3/27
16	400	002261023	270	3/27



Pribor za varovalčno ločilno stikalo VLD01

Držalo

pribor	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
držalo/2-6A	002261028	6	15/600
držalo/10A	002261029	6	15/600
držalo/16A	002261030	6	15/600



Ločilno stikalo z varovalko STVD02

Nazivni tok
63 A

Kategorija uporabe
AC22

Ločilno stikalo z varovalko, je aparat, ki združuje funkciji stikala in varovalke D0.

Prednosti in najpomembnejše lastnosti:

- Menjavanje talilnega vložka brez nevarnosti direktnega dotika delov pod napetostjo.
- Brezvižična montaža na nosilec po EN 60715.
- Popolna zaščita po VBG4.
- Možnost priključka dovoda od zgoraj ali od spodaj.
- Možnost uporabe kot glavna tarifna varovalka in glavno stikalo v enem aparatu.
- Možnost plombiranja v vklopljenem ali izklopljenem položaju z ali brez talilnega vložka.



STVD02

tip	I_n [A]	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
STV D02-1	63	002271001	119	12/96
STV D02-1N	63	002271002	238	6/48
STV D02-2	63	002271003	238	6/48
STV D02-3	63	002271004	357	4/32
STV D02-3N	63	002271005	476	3/24

Pribor za ločilno stikalo z varovalko STVD02



Pomožno stikalo PS STV

tip	šifra	kontakti	teža [g]
PS STV - MD	002279001	1 x b kontakt, 1 x a kontakt	50
PS STV - 2M	002279002	2 x b kontakt	50
PS STV - 2D	002279003	2 x a kontakt	50

a delovni kontakt

b mirovni kontakt

Pomožno stikalo PS STV lahko prigradimo k stikalom serije STVD02. Širina aparata je 9 mm, ostale dimenzije ustrezajo dimenzijam STVD02. Pomožno stikalo PS STVD02 je namenjeno daljinski signalizaciji o stanju kontaktov (vklop/izklop) STVD02 stikala.

Stikalni aparati z varovalkami

Velikostni vložek

I _n [A]	barva	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
20	modra	002243010	0,8	50/500
25	rumena	002243011	0,6	50/500
35	črna	002243012	0,5	50/500
50	bela	002243013	0,4	50/500

Naloga velikostnih vložkov je preprečitev uporabe talilnega vložka z višjim nazivnim tokom od predpisanega.



Prilagoditveni vložek

I _n [A]	barva	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
6	zelena	002243018	2,5	20/500
10	rdeča	002243019	2,5	20/500
16	siva	002243020	2,5	20/500

Namenjen je za uporabo talilnih vložkov D01 (2A-16A) v stikalu z varovalko STVD02.

