

# Tipkala v ohišjih in ohišja

## Tipkala v ohišjih

Ohišje - enojno, s tipkalom								
tip	opis	funkcija	legenda	shema	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]	
JAA 10000	Ohišje enojno, sivo, tipka nizka trenutna	OFF (Rdeča)			004770361	0,106	2/44	
JAB 20000	Ohišje enojno, sivo, tipka nizka trenutna	ON (Zelena)			004770362	0,106	2/44	
JAC 50000	Ohišje enojno, sivo, tipka nizka, trenutna, svetleča (R in dioda), 240V napajanje, žarnica BA9S, 130V 20mA	OFF (Rdeča)			004770363	0,114	2/44	
JAD 60000	Ohišje enojno, sivo, tipka nizka, trenutna, svetleča (R in dioda), 240V napajanje, žarnica BA9S, 130V 20mA	ON (Zelena)			004770364	0,114	2/44	
JAE 10000	Ohišje enojno, rumeni pokrov, sivo ohišje, tipka gobasta 40mm, trenutna	Varnostni izklop, (Rdeča)			004770365	0,116	2/44	
JAF 10000	Ohišje enojno, rumeni pokrov, sivo ohišje, tipka gobasta 40mm, trenutna, "pritisni-obrni, deblokada-obrni"	Varnostni izklop, (Rdeča)			004770366	0,116	2/44	
JAG 10000	Ohišje enojno, rumeni pokrov, sivo ohišje, tipka gobasta 40mm, zaskočna, z zaklepanjem	Varnostni izklop, (Rdeča)			004770369	0,142	2/44	
JAH20000	Ohišje enojno, sivo, izbirno stikalo dvopolozajno, simetrična vrtljiva ročica z zaklepanjem	OFF/ON, črna			004770370	1,108	2/44	
JAI 20000	Ohišje enojno, sivo, izbirno stikalo dvopolozajno, simetrična vrtljiva ročica z zaklepanjem	ON/OFF (Črna)			004770371	0,136	2/44	

Opomba: Ohišja z svetlečimi tipkami se dobavijo brez žarnic

Kučiče - dvostruko, sa tipkalima								
tip	opis	funkcija	legenda	shema	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]	
JBB2F 100	Ohišje dvojno, sivo, tipka siva trenutna, in tipka nizka zaskočna, gobasta 40mm "pritisni-obrni"	ON (Zelena)			004770367	0,195	1/25	
		OFF (Rdeča)						
JBB2A 100	Ohišje dvojno, sivo, dve tipki nizki trenutni	ON (Zelena)			004770372	0,160	1/25	
		OFF (Rdeča)						

Opomba: Ohišja z svetlečimi tipkami se dobavijo brez žarnic



## Tipkala v ohišjih in ohišja

### Ohišje - trojno s tipkali

tip	opis	funkcija	legenda	shema	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
JCZ4B2A1	Ohišje trojno, sivo, 1 signalna svetilka (R in dioda), 240V AC napajanje, žarnica BA9S, 130V, 20mA max., 2 tipki nizki trenutni	Signalna svetilka, brezbarvna			004770368	0,206	1/22
		ON (Zelena)					
JDB2A1B2	Ohišje trojno, sivo, 3 tipke nizke trenutne	FORWARD, (Zelena)			004770373	0,206	1/22
		OFF (Rdeča)					
		REVERSE, (Zelena)					
JEB2A1B2	Ohišje trojno, sivo, 3 tipke nizke trenutne	UP, (Zelena)			004770374	0,206	1/22
		OFF (Rdeča)					
		DOWN, (Zelena)					

Opomba: Ohišja z svetlečimi tipkami se dobavijo brez žarnic



ETISIG

## Pribor

### Stikalni elementi za vgradnjo v ohišja

tip	funkcija	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
HC22A2	Kontaktni blok NO	004770381	0,016	20/500
HC22B2	Kontaktni blok NC	004770382	0,016	20/500
HC22C2	Kontaktni blok 1NO+1NC	004770383	0,019	20/500
HC22D2	Kontaktni blok 2NO	004770384	0,018	20/500
HC22E2	Kontaktni blok 2NC	004770385	0,018	20/500
HC42A2	Kontaktni blok NO	004770386	0,011	20/500
HC42B2	Kontaktni blok NC	004770387	0,011	20/500
HC42C2	Kontaktni blok 1NO+1NC	004770388	0,011	10/500





#### Podnožja žarnic za vgradnjo v ohišja - brez žarnice, s preuporom in kontaktnim blokom 1NO

tip	napetost	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
HC12H1	6V AC/DC	004770391	0,021	10/250
HC12I1	12V AC/DC	004770392	0,021	10/250
HC12J1	24 VAC/DC	004770393	0,021	10/250
HC12K1	48 VAC/DC	004770394	0,021	10/250
HC12L1	110 VAC/DC	004770395	0,021	10/250
HC12Y1	6V-240V AC	004770396	0,021	10/250
HC22N1	S preuporom, diodo in 1NO kontaktom za uporabo žarnic 130V, max. 20mA (BA9S)	004770397	0,021	10/250

#### Podnožje žarnice za vgradnjo v ohišja - brez žarnice - za direktno napajanje

tip	napetost	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
HC22R1	6V-240V AC/DC (direktno napajanje)	004770398	0,021	10/250

#### Podnožje žarnice za vgradnjo v ohišja - brez žarnice - s preuporom in 1NC kontaktnim blokom

tip	napetost	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
HC12M1	6V AC/DC	004770399	0,021	10/250
HC12N1	12V AC/DC	004770400	0,021	10/250
HC12O1	24 VAC/DC	004770401	0,021	10/250
HC12P1	48 VAC/DC	004770402	0,021	10/250
HC12Q1	110 VAC/DC	004770403	0,021	10/250
HC22Z1	6V-240V AC brez preupora, 1NC kontakt, za uporabo žarnic 10V, max. 20mA (BA9S)	004770404	0,021	10/250
HC22O1	6V-240V AC z preuporom in diodo, 1NC kontakt, za uporabo žarnic 130V, max. 20mA (BA9S)	004770405	0,021	10/250

## Ohišja



#### Univerzalna ohišja

tip	napetost	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
HF999000	Sivo ohišje, brez odprtin	004770411	0,142	1/25
HF999001	Sivo ohišje, z eno odprtino	004770412	0,140	1/25
HF999002	Sivo ohišje z dvema odprtinama	004770413	0,140	1/25
HF999003	Sivo ohišje s tremi odprtinami	004770414	0,128	1/36
HF999004	Sivo ohišje z eno odprtino	004770415	0,080	1/72
HF999005	Sivo ohišje z dvema odprtinama	004770416	0,105	1/36