

Stanovanjski razdelilniki

Stanovanjski razdelilnik DIDO-E

Nazivni tok
63 A

Nazivna napetost
400 V

Stopnja zaščite
IP 40

Instalacijski razdelilniki DIDO-S so na voljo v dveh izvedbah: nadometni in podometni razdelilniki, v eno, dvo ali tro-redni izvedbi. Na voljo so v izvedbi s prozornimi ali belimi vrati. Vrata lahko s pomočjo vgradne ključavnice tudi zaklepamo. Njihova posebnost je v edinstveni montaži poleg tega imajo že vgrajeno DIN letev za lažjo in hitrejšo montažo modularnih naprav. V razdelilniku so vgrajene tudi priključne sponke za PE in N vodnike. Razdelilniki odgovarjajo zahtevam zaščitne izolacije in so v skladu s standardom IEC60670-24.



Nadometni razdelilnik - prozorna vrata

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
ECT8PT prozorna vrata	001101000	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PT prozorna vrata	001101001	12	952	1/5	1
ECT18PT prozorna vrata	001101002	18	1207	1/5	1
ECT24PT prozorna vrata	001101003	24	1444	1/5	2
ECT36PT prozorna vrata	001101004	36	1965	1/5	3
ECT48PT prozorna vrata	001101020	48	2200	1/5	4

NOVO!

Nadometni razdelilnik - bela vrata

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
ECT8PO bela vrata	001101005	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PO bela vrata	001101006	12	952	1/5	1
ECT18PO bela vrata	001101007	18	1207	1/5	1
ECT24PO bela vrata	001101008	24	1444	1/5	2
ECT36PO bela vrata	001101009	36	1965	1/5	3
ECT48PO bela vrata	001101021	48	2200	1/5	4

NOVO!

Podometni razdelilnik - prozorna vrata

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
ECM8PT prozorna vrata	001101010	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PT prozorna vrata	001101011	12	922	1/5	1
ECM18PT prozorna vrata	001101018	18	1200	1/5	1
ECM24PT prozorna vrata	001101012	24	1338	1/5	2
ECM36PT prozorna vrata	001101013	36	1785	1/5	3

Podometni razdelilnik - bela vrata

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
ECM8PO bela vrata	001101014	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PO bela vrata	001101015	12	922	1/5	1
ECM18PO bela vrata	001101019	18	1200	1/5	1
ECM24PO bela vrata	001101016	24	1338	1/5	2
ECM36PO bela vrata	001101017	36	1785	1/5	3

Razdelilnik 2x18 modulov

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
nadometni ECT 2x18PT prozorna vrata	001101081	2x18	2414	1/5	2
nadometni ECT 2x18PO bela vrata	001101082	2x18		1/5	
podometni ECM 2x18PT prozorna vrata	001101083	2x18		1/5	
podometni ECM 2x18PO bela vrata	001101084	2x18		1/5	

NOVO!

Stanovanjski razdelilnik DIDO-S

Nazivna napetost
400 VStopnja zaščite
IP 40

Inštalacijski razdelilniki DIDO-S so na voljo v dveh izvedbah: nadometni in podometni razdelilniki. Posebna pozornost je bila posvečena zagotovitvi dovolj velikega priključnega prostora. Inštalacijski razdelilniki PE4, PE8 in PE12 imajo poseben sistem za pritrjevanje na DIN letev; omogoča regulacijo višine v dveh položajih, zunanem in notranjem. Podometni razdelilniki (CMR) se uporabljajo tam, kjer je prostor omejen – bolj kompaktna ohišja. Vsi inštalacijski razdelilniki imajo DIN letev in medeninaste vrstne sponke (PE in N).

Posebna izvedba pokrova omeji izstopanje razdelilnika iz stene na samo 20 mm, kar daje temu izdelku kakovost diskretne oblike in nevsiljivosti.

Možnost izbire vrat (prozorna/bela) in smeri odpiranja ob hkratnem velikem prostoru za montažo dajeta seriji izdelkov veliko prilagodljivost. Vsi razdelilniki so zaščiteni proti površinskim poškodbam z zaščitno folijo.



Nadometni razdelilnik - brez vrat

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
NE2 brez vrat CT2*	001108010	1-2	80	1/50	1
NE5 brez vrat CT5	001168000	5	385	1/16	1
NE8 brez vrat CT8	001168200	8	535	1/12	1
NE12 brez vrat CT12	001178100	12	784	1/8	1
ND12 brez vrat CT24	001188200	24	970	1/8	2
NT12 brez vrat CT36	001198300	36	1304	1/8	3

*možnost plombiranja



Nadometni razdelilnik - prozorna vrata

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
NE5 prozorna vrata CT5PT	001168010	5	430	1/16	1
NE8 prozorna vrata CT8PT	001168210	8	610	1/12	1
NE12 prozorna vrata CT12PT	001178110	12	882	1/8	1
ND12 prozorna vrata CT24PT	001188210	24	1126	1/8	2
NT12 prozorna vrata CT36PT	001198310	36	1550	1/8	3



Nadometni razdelilnik - bela vrata

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
ND12 bela vrata CT24PO	001188220	24	1126	1/8	2
NT12 bela vrata CT36PO	001198320	36	1550	1/8	3

Stanovanjski razdelilniki

Podometni razdelilnik - brez vrat

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
PE4 brez vrat CM4	001158104	4	327	1/40	1
PE8 brez vrat CM8	001158108	8	425	1/26	1
PE12 brez vrat CM12	001158100	12	551	1/20	1

Podometni razdelilnik - prozorna vrata

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
PE4 prozorna vrata CM4PT	001158114	4	372	1/40	1
PE8 prozorna vrata CM8PT	001158118	8	500	1/26	1
PE12 prozorna vrata CM12PT	001158110	12	649	1/20	1
PD12 prozorna vrata CMR24PT	001158210	24	1252	1/5	2
PT12 prozorna vrata CMR36PT	001168310	36	1723	1/4	3

Podometni razdelilnik - bela vrata

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
PD12 bela vrata CMR24PO	001158220	24	1252	1/5	2
PT12 bela vrata CMR36PO	001168320	36	1723	1/4	3



Pribor za stanovanjske razdelilnike DIDO-S

Pribor

tip	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
Pokrivna plošča TCF letev bela 9x1/2 modula	002918001	10	1/50
KCMR pritrdilni element za mavčne stene za CMR 24-36	002918005	20	1/10
KCM protirdilni element za mavčne stene za CMR 8-12	002918006	20	1/10



pokrivna plošča

Stanovanjski razdelilnik DIDO GLOBAL

Nazivni tok
63 ANazivna napetost
400 VStopnja zaščite
IP 30, IP 40

Opis

Podometni razdelilniki iz programa DIDO GLOBAL so namenjeni za vgradnjo tako v stanovanjske, kot poslovne in industrijske objekte. Glavne značilnosti tega programa so:

- Dno omare: dvojna izolacija, lahko lomljive predvidene odprtine za uvod kablov spodaj in zgoraj, možnost montaže v votle stene
- Pokrivalna plošča-panel: plošča iz umetne mase (PS) z izrezi za 12+2 1-modulnih elementov, možnost plombiranja
- Okvir z vrati: iz jeklene pločevine, omogoča izravnavo neravnin v ometu do 18 mm, zapiranje je izvedeno z vrtljivim zapiralnim mehanizmom. Dodatno je mogoče naročiti ključavnico tipa SSGL-S, s katero je mogoče omarico zaklepati.

Pakiranje vsebuje: omarica, dno-okvir omare z nosilnimi letvami po EN 50022, pokrivno ploščo/panel, vrata z okvirjem, N+PE sponkami, montažna krilca, navodilo montaže, nalepke za označitev.



DIDO GLOBAL

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
DIDO Global PE14	001140050	12+2	2500	1/1	1
DIDO Global PD28	001150050	24+4	3400	1/1	2
DIDO Global PT42	001160050	36+6	4200	1/1	3
DIDO Global PŠ56	001160080	48+8	4900	1/1	4

Pribor

tip	šifra	pakiranje [kos]
SSGL-S ključavnica	002918200	1/1
AP45W pokrivalna plošča za 6 modulov	002918201	1/1
HWBFS pritrilni element za mavčno steno	002918202	1/1

Stanovanjski razdelilnik DIDO

Nazivni tok
63 ANazivna napetost
400 VStopnja zaščite
IP 30

Razdelilniki iz programa DIDO so namenjeni za razdeljevanje električne energije v stanovanjskih, poslovnih, šolskih objektih. Program razdelilnikov DIDO je usklajen po standardu DIN 43871 in DIN 57603.

Po načinu vgraditve izdelujemo nadometne in podometne razdelilnike, v eno in dvovrstni izvedbi. V razdelilnikih je priključni prostor dovolj velik.

Od nosilca elementov do začetka pokrova je minimalno 115 mm. Razdalja med vrstami je 125 mm, tako da je dovolj prostora za ožičenje tudi, če je razdelilnik opremljen z maksimalnim številom instalacijskih odklopnikov. Razdelilniki izpolnjujejo pogoj zaščitnega izoliranja. Montaža in demontaža sta enostavni in hitri.



Nadometni razdelilnik

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
DIDO NE4	001100000	4	270	1/1	1
DIDO NE12	001170000	12	748	1/1	1
DIDO ND 12	001180000	24	1090	1/1	2

Podometni razdelilnik

tip	šifra	število modulov	teža [g]	pakiranje [kos]	št. vrstic
DIDO PE 12 visok	001145000	12	1670	1/1	1
DIDO PE 12 nizek	001140000	12	1465	1/1	1
DIDO PD 12 visok	001151000	24	2520	1/1	2
DIDO PD 12 nizek	001153000	24	2400	1/1	2