

Industrijski razdelilniki

Opis

Omarice so izdelane iz kvalitetnih termoplastičnih materialov. V njih vgradimo industrijski vtični pribor izdelan po CEE normah. Posamezne tokokroge lahko zaščitimo z instalacijskimi odklopniki, zaščitnimi stikali na diferenčni tok, talilnimi varovalkami DO ali DII. Vgradimo lahko tudi vrstne sponke, kontaktorje, krmilna stikala, tipkala, signalne svetilke in druge vgradne aparate. Opremo vgradimo in ožičimo po potrebi uporabnika, ki mora razdelilnik le še priključiti na omrežje.

Uporaba

Razdelilnike z industrijskim vtičnim priborom uporabljamo v obrtnih delavnicah, industrijskih obratih, na gradbiščih, v kmetijskem gospodarstvu in drugje. Vgrajeni zaščitni aparati ščitijo vode pred preobremenitvami kratkimi stiki in previsoko napetostjo dotika. Pri dimenzioniranju zaščitnih aparatov moramo upoštevati nazivni tok predhodnega zaščitnega aparata – zaradi selektivnosti zaščite.

Industrijski razdelilnik - prazen



tip	šifra	stopnja zaščite	teža [g]	pakiranje [kos]
KOMBI 264 x 163 x 131	004411000	IP 57	390	1



tip	šifra	stopnja zaščite	teža [g]	pakiranje [kos]
KOMBI 322 x 193 x 158	004411100	IP 57	330	1



tip	šifra	stopnja zaščite	izvedba pokrova	teža [g]	pakiranje [kos]
SPOJ - VN	004412000	IP 57	visok neprozoren	200	1
SPOJ - VP	004413000	IP 57	visok prozoren	400	1

tip	šifra	stopnja zaščite	izvedba pokrova	teža [g]	pakiranje [kos]
SPOJ - NN	004414000	IP 57	nizek neprozoren	120	1
SPOJ - NP	004415000	IP 57	nizek prozoren	250	1

tip	šifra	stopnja zaščite	izvedba pokrova	teža [g]	pakiranje [kos]
SPOJ - D	004416000	IP 57	visok prozoren in nizek neprozoren	550	1