

Glavne teretne rastavne sklopke LA

Općenito

Predstavlja niz teretnih rastavnih sklopki primjerenih za ukopčavanje i iskopčavanje pod opterećenjem i za rastavljanje niskonaponskih električnih krugova.

One se obično upotrebljavaju u slijedeće svrhe:

- glavna sklopka
- sklopka za motore
- rastavljač
- sigurnosna sklopka

Opće karakteristike

- nazivni izolacijski napon 1000V AC i 1500V DC
- na raspolaganju su izvedbe s 3-4 poleva
- visoka rasklopna snaga (AC-22, AC-23, IEC 947-3)
- visoka električna i mehanička izdržljivost
- dvostruki isklopni kontakti
- samočišćeći kontakti
- položaj kontakta pozitivno označen ručicom
- vidljivost fiksnih i pomičnih kontakata putem prozora

- neovisno ručno djelovanje
- neutralni kontakt zatvara ranije i otvara kasnije nego fazni kontakti
- kućište od samogasećeg (VO-UL94) nisko-higroskopskog izolacijskog materijala s visokom mehaničkom otpornošću
- otpornost na vlažnu toplinu (IEC 6068-2)
- širok opseg pribora
- obratna komanda na prednjoj strani s vanjskom dvostruko izoliranom ručicom s blokadom vrata u položaju ON, razred zaštite IP 65. Može se blokirati s tri žabice u položaju OFF.
- upravljanje sa direktnom ručicom

Glavna teretna rastavna sklopka sa produženom okretnom ručicom za montažu na vrata

tip	šifra	I_n [A]	broj polova	težina [kg]	pakiranje [kom]
LA1 /D 160A 3P	004663309	160	3	1,00	1
LA2 /D 250A 3P	004663410	250	3	1,60	1
LA3 /D 400A 3P	004663511	400	3	3,70	1
LA4 /D 630A 3P	004663612	630	3	5,70	1
LA5 /D 1250A 3P	004663713	1250	3	11,20	1
LA1 /D 160A 4P	004664309	160	4	1,10	1
LA2 /D 250A 4P	004664410	250	4	1,60	1
LA3 /D 400A 4P	004664511	400	4	4,00	1
LA4 /D 630A 4P	004664612	630	4	6,20	1
LA5 /D 1250A 4P	004664713	1250	4	12,20	1

*Primjedba: Glavnoj sklopki priložen je set priključnih vijka





Kupac može sastaviti konfiguraciju teretne rastavne sklopke sa direktnom ručicom.
 Primjer: LA1 160A 3P (004662031) + Direktna ručica LA1 (004665005).

Glavna teretna rastavna sklopka sa direktnom ručicom

tip	šifra	I_n [A]	broj polova	težina [kg]	pakiranje [kom]
LA1 /R 160A 3P	004662131	160	3	1,00	1
LA2 /R 250A 3P	004662132	250	3	1,60	1
LA3 /R 400A 3P	004662133	400	3	3,70	1
LA4 /R 630A 3P	004662134	630	3	5,70	1
LA5 /R 1250A 3P	004663135	1250	3	11,20	1
LA1 /R 160A 4P	004662141	160	4	1,10	1
LA2 /R 250A 4P	004662142	250	4	1,60	1
LA3 /R 400A 4P	004662143	400	4	4,00	1
LA4 /R 630A 4P	004662144	630	4	6,20	1
LA5 /R 1250A 4P	004662145	1250	4	12,20	1

*Primjedba: Glavnoj sklopki priložen je set priključnih vijaka



Glavna teretna rastavna sklopka bez ručice

tip	šifra	I_n [A]	broj polova	težina [kg]	pakiranje [kom]
LA1 160A 3P	004662031	160	3	0,90	1
LA2 250A 3P	004662032	250	3	1,50	1
LA3 400A 3P	004662033	400	3	3,50	1
LA4 630A 3P	004662034	630	3	5,50	1
LA5 1250A 3P	004662035	1250	3	11,0	1
LA1 160A 4P	004662041	160	4	1,00	1
LA2 250A 4P	004662042	250	4	1,60	1
LA3 400A 4P	004662043	400	4	3,80	1
LA4 630A 4P	004662044	630	4	6,00	1
LA5 1250A 4P	004662045	1250	4	12,0	1

Primjedba: Glavna teretna rastavna sklopka ima priloženu osovinu 200 mm i set priključnih vijaka.

Zabeleška: Pribor je na stranici 96!