

Cilindrični talilni vložki

Cilindrični talilni vložek CH

Nazivni tok
1-100 ATalilne lastnosti
gG, aM

Uporaba: Cilindrični talilni vložki se uporabljajo kot najbolj zanesljiva zaščita elektroinstalacijskih, krmilnih in signalnih tokokrogov pred preobremenitvami in kratkostičnimi tokovi. Njihove dimenzije ustrezajo standardom IEC 60269-1 in IEC 60269-2-1. Uporabljajo se predvsem v industrijskih področjih obratovanja saj so dimenzionirani za nazivne napetosti do 690 V. Najbolj so razširjene štiri različne velikosti cilindričnih talilnih vložkov in sicer 8x32, 10x38, 14x51, 22x58.



| CH8 | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| nazivni tok / nazivna napetost | šifra gG | šifra aM | teža [g] | pakiranje [kos] |
| 1A, 400V | 002610000 | 002611000 | 4 | 10/1000 |
| 2A, 400V | 002610001 | 002611001 | | |
| 4A, 400V | 002610003 | 002611003 | | |
| 6A, 400V | 002610005 | 002611005 | | |
| 8A, 400V | 002610006 | 002611006 | | |
| 10A, 400V | 002610007 | 002611007 | | |
| 12A, 400V | 002610008 | 002611008 | | |
| 16A, 400V | 002610009 | 002611009 | | |
| 20A, 400V | 002610011 | 002611011 | | |
| 25A, 400V | 002610013 | 002611013 | | |



| CH10 | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| nazivni tok / nazivna napetost | šifra gG | šifra aM | teža [g] | pakiranje [kos] |
| 0.5A, 500V | 002620017 | 002621017 | 7,5 | 10/500 |
| 1A, 500V | 002620000 | 002621000 | | |
| 2A, 500V | 002620001 | 002621001 | | |
| 4A, 500V | 002620003 | 002621003 | | |
| 6A, 500V | 002620005 | 002621005 | | |
| 8A, 500V | 002620006 | 002621006 | | |
| 10A, 500V | 002620007 | 002621007 | | |
| 12A, 500V | 002620008 | 002621008 | | |
| 16A, 500V | 002620009 | 002621009 | | |
| 20A, 400V | 002620011 | 002621011 | | |
| 25A, 400V | 002620013 | 002621013 | | |
| 32A, 400V | 002620015 | 002621015 | | |

Cilindrični talilni vložki

CH14

| nazivni tok / nazivna napetost | šifra gG | šifra gG z udarno iglo | šifra aM | šifra aM z udarno iglo | teža [g] | pakiranje [kos] |
|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------------|
| 2A, 690V | 002630001 | 006711015* | 002631001 | 006711029* | 18,6 | 10/500 |
| 4A, 690V | 002630003 | 006711005* | 002631003 | 006711030* | | |
| 6A, 690V | 002630005 | 006711016* | 002631005 | 006711031* | | |
| 8A, 690V | 002630006 | 006711017* | 002631006 | 006711032* | | |
| 10A, 690V | 002630007 | 006711018* | 002631007 | 006711033* | | |
| 12A, 690V | 002630008 | 006711006* | 002631008 | 006711034* | | |
| 16A, 690V | 002630009 | 006711001* | 002631009 | 006711035* | | |
| 20A, 690V | 002630011 | 006711002* | 002631011 | 006711036* | | |
| 25A, 690V | 002630013 | 006711003* | 002631013 | 006711037* | | |
| 32A, 500V | 002630015 | 006711019 | 002631015 | 006711038 | | |
| 40A, 500V | 002630017 | 006711004 | 002631017 | 006711039 | | |
| 50A, 500V | 002630019 | 006711020** | 002631019 | 006711040** | | |

* 500V

**400V



CH22

| nazivni tok / nazivna napetost | šifra gG | šifra gG z udarno iglo | šifra aM | šifra aM z udarno iglo | teža [g] | pakiranje [kos] |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|----------|-----------------|
| 4A, 690V | | 006711008 | | | 51 | 10/500 |
| 6A, 690V | | 006711009 | | 006711041 | | |
| 8A, 690V | | 006711021 | | 006711042 | | |
| 10A, 690V | | 006711010 | | 006711043 | | |
| 12A, 690V | | 006711022 | | 006711044 | | |
| 16A, 690V | 002640009 | 006711023 | 002641009 | 006711045 | | |
| 20A, 690V | 002640011 | 006711024 | 002641011 | 006711046 | | |
| 25A, 690V | 002640013 | 006711025 | 002641013 | 006711047 | | |
| 32A, 690V | 002640015 | 006711011 | 002641015 | 006711048 | | |
| 40A, 690V | 002640017 | 006711026 | 002641017 | 006711049 | | |
| 50A, 690V | 002640019* | 006711027 | 002641019 | 006711050 | | |
| 63A, 690V | 002640021* | 006711012 | 002641021* | 006711051 | | |
| 80A, 500V | 002640023 | 006711013 | 002641023 | 006711052 | | |
| 100A, 500V | 002640025 | 006711014 | 002641025 | 006711053 | | |

* 500V

